



GENERAATORIRENT.EE

KESKKONNASÕBRALIKUD JA USALDUSVÄÄRSED GENERAATORID



GREEN POWER GP60 SDOSV

KOOS LEROY SOMERI AUTOMAATSE ALTERNAATORIGA

GREEN POWER GP60 SDOSV on võimas ja mitmekülgne seade, mis on loodud vastama paljude rakenduste vajadustele. Maksimaalse ja pideva 60 kVA võimsusega generaatorid esindavad usaldusväärset ja tõhusat lahendust erinevatesse olukordadesse, alates tööstusest kuni kodanikukaitseni. Nende isemajandav süsinikterasest raam tagab kindla ja vastupidava aluse, samas kui integreeritud igapäevane paak tagab töötamise ajal usaldusväärse kütusevarustuse.

GREEN POWER GP60 SDOSV automaatsete generaatorite disaini iseloomustab rida tehnilisi omadusi, mis suurendavad nende vastupidavust ja vastupidavust. Terasest korpused, RAL 9005 värvimine ja eemaldatavad tsentraalsed tõstekonksud pakuvad tõhusat kaitset atmosfäärimõjude eest ning hõlbustavad transportimist ja paigaldamist. Lisaks aitab vibratsioonivastaste kinnituste olemasolu mootori/generaatori ja raami vahel vähendada vibratsiooni ja müra, tagades vaikse ja mugava töö.

Täiustatud DOOSAN D34 mootoriga pakuvad need GP60 SDOSV generaatorid suurepärase jõudluse ja töökindluse igas kontekstis. Elektriline käivitus ja elektroonilised kiirusregulaatorid tagavad sujuva ja täpse töö, pliiaku aga kiire reageerimise energiavajadusele. Tänu madalale kütusekulule ja vähendatud heitkogustele on GREEN POWER GP60 SDOSV generaatorid ka pikas perspektiivis keskkonnasõbralikud ja kulutõhusad.

Klemmiploki konfiguratsioon ja ATS-lülituspaneeli lisamise võimalus muudavad need generaatorid äärmiselt mitmekülgseks ja sobivaks mitmesuguste rakenduste jaoks.

Generaator on 2850 mm pikk, 1000 mm lai ja 1420 mm kõrge, olles piisavalt kompaktne, et seda on lihtne transportida ja erinevatesse keskkondadesse paigaldada.

Lisaks, kaaludes 1570 kg, on need töötamise ajal stabiilsed ja turvalised, tagades pikaajalise vastupidavuse ja usaldusväärse töö.

Kokkuvõtteks võib öelda, et GREEN POWER GP60 SDOSV generaator on suurepärase valik neile, kes otsivad **usaldusväärset, tõhusat ja keskkonnasõbralikku** elektritootmise võimalust.

Tänu suurele jõudlusele, tõestatud töökindlusele ja paljudele täiustatud funktsioonidele vastavad need generaatorid kõige nõudlikumatele vajadustele paljudes tööstuslikes ja kommertsrakendustes.



GENERAATORIRENT.EE

KESKKONNASÕBRALIKUD JA USALDUSVÄÄRSED GENERAATORID

Generaatori tehnilised andmed

Sagedus: 50 Hz
Maksimaalne võimsus: 60 kVA
Pidev võimsus: 60 kVA
Võimsustegur: 0,8
Maksimaalne võimsus: 48 kW
Pidev võimsus: 48 kW
Kütus: diisel
Pinge: 400/230 V
Mootor: DOOSAN D34
Starter: elektriline
Kiiruse regulaator: elektrooniline
Pliiaku: 12V 100Ah
Emissioonitase: V etapp
Maksimaalne võimsus: 97 hj

Pöörete arv minutis: 1500
Silindrite arv: 4
Töömaht: 3400 cc
Erikulu 75% koormuse juures: 13,3 L/h
Korpuse tüüp: T70
Müratase 7 m kõrgusel: N.A.
Sisseehitatud kütusepaak: 140 L
Pistikupesa konfiguratsioon: Klemmiplakk
ATS lülitusseade: Ozpionaalne
Pingeregulaator: AVR
Pikkus: 2850 mm
Laius: 1000 mm
Kõrgus: 1420 mm
Kaal: 1570 kg

Mootori tehnilised andmed

Faas: kolm faasi
Maksimaalne kolmefaasiline võimsus (KW): 48
Kolmefaasiline pidev võimsus (KW): 4
Maksimaalne kolmefaasiline võimsus (KVA): 60
Kolmefaasiline pidev võimsus (KVA): 5
Kütus: diisel
Sagedus (Hz): 50
Pinge (V): 400/230
Pistikupesade konfiguratsioon: Morsettiera
Mootor: DOOSAN D34
Heitkoguste määrad: 5. etapp
Mootori pöörded (rpm): 1500
Kiiruse regulaator: elektrooniline
Käivitussüsteem: elektrooniline
Mootori töömaht (cm³): 3400
Silindrite arv: 4
Jahutus: vesi

Generaator: Leroy Somer TAL042H
Kütusepaagi maht (L): 50
Kulu (L/h): 13,3 75% koormuse juures
Pikkus (mm): 1300
Laius (mm): 1000
Kõrgus (mm): 1165
Kuivkaal (kg): 350
Vaigistatud: Jah
Super vaigistatud: Jah
ATS-i lülitusseade: valikuline
Pingeregulaator: AVR
Võimsusteguri juhtimine: 0,8
Müratase 7 m kõrgusel: N.A.
Korpuse tüüp: T60
Maksimaalne võimsus: 97
Pliiaku: 12V 100Ah

Rentimiseks

Helista: +372 5555 5555
Kirjuta: info@generaatorirent.ee
Külasta kodulehte:
www.generaatorirent.ee

